

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3105-specibpv30-5-kanalow-4-poe-lite-n-tiandy-p-31558.html>



REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/P/V3.0 5 KANAŁÓW, 4 PoE Lite- N TIANDY

Cena	1 349,61 zł
Numer katalogowy	TC-R3105 SPEC:I/B/P/V3.0
Kod EAN	6971849720654

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-R3105 SPEC:I/B/P/V3.0 - Kompaktowy Rejestrator IP 5-kanałowy z 4 portami PoE

Szukasz prostego i niezawodnego rozwiązania do obsługi małego systemu monitoringu? **Rejestrator IP Tiandy TC-R3105 SPEC:I/B/P/V3.0** to wydajne urządzenie z serii **Lite/N**, które obsługuje do **5 kanałów IP**. Wyposażony w **4 wbudowane porty PoE**, pozwala na bezpośrednie zasilanie kamer za pomocą kabla sieciowego, co znacząco upraszcza instalację i redukuje koszty okablowania. To idealny wybór dla domów, biur oraz niewielkich punktów handlowych, gdzie liczy się oszczędność miejsca i stabilność pracy.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3105 SPEC:I/B/P/V3.0?

- **Wbudowany Switch 4x PoE:** Podłącz kamery bezpośrednio do rejestratora bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy czy switchy PoE.
- **Obsługa do 5 Kanałów:** Mimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie pozwala na zarządzanie pięcioma kamerami IP w wysokiej rozdzielczości.
- **Oszczędna Archiwizacja S+265:** Zaawansowana kompresja danych pozwala na przechowywanie większej ilości nagrań na jednym dysku twardym przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.
- **Prosta Konfiguracja:** Intuicyjne menu oraz obsługa technologii P2P sprawiają, że zdalny podgląd na telefonie jest gotowy do pracy w kilka minut.

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Lite-N
Ilość obsługiwanych kanałów:	5
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	VCA - obsługa metadanych, Rozpoznawanie twarzy

AI realizowane przez kamery:	• przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • Tryb monitorowania parkingu • detekcja błąkania się w danym obszarze • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumy • detekcja rowerów elektrycznych • detekcja twarzy • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	0 / 1
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 10 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	255 x 238 x 45 mm

Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, ukraiński, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata