

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3440-4mb-40-kanalow-ai-tiandy-p-31547.html>



REJESTRATOR IP TC-R3440 4MB 40 KANAŁÓW AI TIANDY

Cena	4 294,23 zł
Numer katalogowy	TC-R3440 4MB
Kod EAN	6976642043894

Opis produktu



Tiandy TC-R3440 - Profesjonalny Rejestrator IP 40-kanalowy z Analityką AI

Szukasz wydajnego serca dla swojego systemu monitoringu? **Rejestrator IP Tiandy TC-R3440** to zaawansowane urządzenie obsługujące do **40 kanałów**, zaprojektowane z myślą o największych wymaganiach. Dzięki wsparciu dla rozdzielczości do **16 Mpx** oraz inteligentnej analityce obrazu AI, rejestrator ten zapewnia nie tylko archiwizację nagrań, ale również aktywne wsparcie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3440?

- **Potężna wydajność:** Obsługa do 40 kamer IP pozwala na budowę rozbudowanych systemów dozoru w dużych obiektach i zakładach przemysłowych.
- **Inteligentna Analityka AI:** Rejestrator współpracuje z funkcjami inteligentnymi kamer, takimi jak rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna oraz klasyfikacja obiektów (ludzie/pojazdy).
- **Wysoka przepustowość:** Pasma wejściowe na poziomie 320 Mbps gwarantuje płynny zapis obrazu o bardzo wysokiej rozdzielczości bez opóźnień.
- **Bezpieczeństwo danych:** Obsługa 4 dysków SATA o pojemności do 10TB każdy (łącznie 40TB) umożliwia długotrwałe przechowywanie materiału dowodowego.

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	AI
Ilość obsługiwanych kanałów:	40
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

	• Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 100 000 zdjęć twarzy • Strukturyzacja wideo • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • ochrona obwodowa • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • błąkanie się • detekcja parkowania • mapa cieplna • wykrywanie snu na służbie • wykrywanie osób na służbie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • VCA - obsługa metadanych, Analiza zachowania, wykrywanie kasku ochronnego, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja rowerów elektrycznych
Realizowane przez dostawcę: Analizowane przez dostawcę:	• detekcja przekroczenia linii • podwójne przekroczenie linii • ochrona obwodowa • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • detekcja błąkania się w danym obszarze • Tryb monitorowania parkingu • mapa cieplna • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumy • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja rowerów elektrycznych • liczenie ludzi • Detekcja dymu • detekcja pożaru • Rozpoznawanie twarzy • detekcja twarzy - rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy • Pomiar temperatury ciała człowieka • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	• 4 x 10 TB SATA • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA

Przepływność (bitrate):	• 400 Mb/s (przychodząca) (bez AI) • 200 Mb/s (przychodząca) (AI)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Switch POE:	
Zasilanie:	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	3.3 kg
Wymiary:	440 x 351 x 75 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, ukraiński, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata