Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:05

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/rejestrator-mobilny-ahd-ate-d0801ef-t3-8-kanalow-autone-p-33236.html



REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D0801EF-T3 8 KANAŁÓW AUTONE

Cena	**2 950,03 zł**
Numer katalogowy	**ATE-D0801EF-T3**
Kod EAN	**5902887097720**

Opis produktu

ATE-D0801EF-T3 jest to rejestrator przeznaczony do zastosowań mobilnych, np. w autokarach, autobusach miejskich, tramwajach lub pojazdach flotowych

Funkcje urządzenia:
Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPSDostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwerDarmowe konto na serwerze producentaAplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było odporne na drgania i wstrząsyDane mogą być zapisywane na 2 karty SD lub 2.5" dysk twardy

Przewody zasilające podłącza się do instalacji samochodowej tak samo jak standardowy odbiornik radiowyPodłączenie linii "za stacyjką" umożliwia wykorzystanie funkcji automatycznego uruchamiania rejestratora

Urządzenie posiada bateryjne podtrzymanie zasilania, które umożliwia zapis przez 10 sekund po wyłączeniu silnika

Uwaga!W przypadku serwerów z wykupioną licencją (powyżej 10 pojazdów), każda zmiana konfiguracji sprzętowej serwera wymaga ponownego wykupienia licencji.

Standard:	AHD
Rozdzielczość:	960 x 1080 - 1080N
Wejścia wideo:	8 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI, 1 szt. VGA,
Wejścia audio:	8 szt. CVBS, Gniazdo M12, 6-pin, Gniazdo M12, 4-pin - na przewodzie
Wyjścia audio:	1 szt.
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	960 x 1080 @ 25 kl/s, 1280 x 720 @ 25 kl/s,
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 @ 25 kl/s
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 256 GB SD/SDHC
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
GPS:	
G-Sensor:	
3G/4G:	
Gniazdo SIM:	1 x mini SIM
Gniazdo microSD:	2 x
RS-485:	
RS-232:	
Port USB:	
Port Ethernet:	1 x RJ-45
Wi-Fi:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1

Domyślne dane logowania:	Serwer : 119.23.107.17 Login : Numer ID z naklejki
Wybrane funkcje:	Hasło : 000000