Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:57

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/rejestrator-mobilny-ip-ate-n0401ef-t2-4-kanaly-autone-p-25058.html



REJESTRATOR MOBILNY IP ATE-N0401EF-T2 4 KANAŁY AUTONE

Cena	**1 285,28 zł**
Numer katalogowy	**ATE-N0401EF-T2**
Kod EAN	**5902887054471**

Opis produktu

ATE-N0401EF-T2 jest to rejestrator przeznaczony do zastosowań mobilnych, np. w autokarach, autobusach miejskich, tramwajach lub pojazdach flotowych

Funkcje urządzenia:
Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPSDostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwerDarmowe konto na serwerze producentaAplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było odporne na drgania i wstrząsyDane mogą być zapisywane na 2 karty SD lub 2.5" dysk twardy

Przewody zasilające podłącza się do instalacji samochodowej tak samo jak standardowy odbiornik radiowyPodłączenie linii "za stacyjką" umożliwia wykorzystanie funkcji automatycznego uruchamiania rejestratora

Urządzenie posiada bateryjne podtrzymanie zasilania, które umożliwia zapis przez 10 sekund po wyłączeniu silnika

Wejścia wideo:	4 szt. Ethernet + PoE - Gniazdo M12, 6-pin
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	max. 1920 x 1080 - 1 szt. Gniazdo M12, 6-pin - CINCH, na przewodzie
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 128 GB SD/SDHC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
GPS:	
Gniazdo SIM:	mini SIM
Moduł Wi-Fi:	
RS-485:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Domyślne dane logowania:	Serwer : zxcmsv6.com Login : ATE numer ID ; przykład: ATE123456 Hasło : 000000
Zasilanie:	8 V - 36 V DC

	dedykowany serwer
	Darmowe konto na serwerze producenta
	Aplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń
Wbudowane funkcje:	Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na serwer przez Wi-Fi
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10% ... 95% RH
Waga:	1 kg
Wymiary:	85 x 140 x 58 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chiński, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata
	Dostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez

Wybrane funkcje:
Obsługa kamer IP
Zdalna konfiguracja urządzenia
Zdalny podgląd obrazu
Zdalne odtwarzanie nagrań
Zdalne sterowanie
Zdalna aktualizacja oprogramowania
Detekcja ruchu
Automatyczne nagrywanie po włączeniu
Aktualizacja oprogramowania przez port USB
Obsługa 3G / 4G
Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS
Zdalne
Wbudowane funkcje:
Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na serwer przez interfejs Wi-Fi
Zdalna konfiguracja urządzeń alarmowych i serwisowych