Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:09

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/rejestrator-mobilny-ip-ate-n0401ef-t3-4-kanaly-autone-p-33305.html



REJESTRATOR MOBILNY IP ATE-N0401EF-T3 4 KANAŁY AUTONE

Cena	**1 861,31 zł**
Numer katalogowy	**ATE-N0401EF-T3**
Kod EAN	**5902887099281**

Opis produktu

ATE-N0401EF-T3 jest to rejestrator przeznaczony do zastosowań mobilnych, np. w autokarach, autobusach miejskich, tramwajach lub pojazdach flotowych

Funkcje urządzenia:
Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPSDostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwerDarmowe konto na serwerze producentaAplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było odporne na drgania i wstrząsyDane mogą być zapisywane na 2 karty SD lub 2.5" dysk twardy

Przewody zasilające podłącza się do instalacji samochodowej tak samo jak standardowy odbiornik radiowyPodłączenie linii "za stacyjką" umożliwia wykorzystanie funkcji automatycznego uruchamiania rejestratora

Urządzenie posiada bateryjne podtrzymanie zasilania, które umożliwia zapis przez 10 sekund po wyłączeniu silnika

Wejścia wideo:	4 szt. Ethernet + PoE - Gniazdo M12, 6-pin
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	max. 1920 x 1080
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 256 GB SD/SDHC
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.265
GPS:	1 szt. RS-485 - Gniazdo M12, 4-pin
Gniazdo SIM:	mini SIM
Moduł Wi-Fi:	
RS-485:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Domyślne dane logowania:	Serwer : 119.23.107.17 Login : Numer ID z naklejki Hasło : 000000
Zasilanie:	8-36 V DC

dedykowany serwer

Darmowe konto na serwerze producenta

Aplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń

Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na serwer przez interfejs Wi-Fi

Odporność na wibracje:	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % RH
Waga:	1.2 kg
Wymiary:	200 x 160 x 65 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chiński, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata

Wybrane funkcje:

- Zasilanie kamer napięciem 12 V DC bezpośrednio z rejestratora - Złącze M12
- Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
- Detekcja ruchu
- Automatyczne nagrywanie po włączeniu
- Aktualizacja oprogramowania przez port USB
- Obsługa 4G

Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS

Dostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez