

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rozlacznik-bezpiecznikowy-le-606604-jednofazowy-16a-d01-legrand-p-26174.html>



## ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LE-606604 JEDNOFAZOWY 16 A D01 LEGRAND

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>184,45 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>LE-606604</b>     |
| Kod EAN          | <b>3245066066042</b> |

### Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne z wkładkami topikowymi to połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu – rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Urządzenia chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarcia i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Rozłącznik LE-606604 jest przewidziany do montażu na wsporniku TH-35.

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                          | Jednofazowy                                  |
| Prąd znamionowy:                            | 16 A                                         |
| Ilość biegunów:                             | 1                                            |
| Napięcie znamionowe:                        | 230 / 400 V AC                               |
| Napięcie znamionowe izolacji:               | 500 V                                        |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe:   | 6000 V                                       |
| Charakterystyka bezpiecznika:               | gL/gG                                        |
| Typ (rozmiar):                              | D01                                          |
| Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa: | 50000 A AC                                   |
| Typ złącz:                                  | zaciski kablowe                              |
| Przekrój przewodu:                          | 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>                   |
| Klasa środowiskowa:                         | II                                           |
| Obudowa:                                    | Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35 |
| Szerokość w modułach 17.5 mm:               | 1.5                                          |
| Temperatura pracy:                          | -26 °C ... 60 °C                             |
| Waga:                                       | 0.17 kg                                      |
| Wymiary:                                    | 83 x 70.3 x 26.5 mm                          |
| Producent / Marka:                          | LEGRAND                                      |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                       |