

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/switch-poe-rg-es210gs-p-8-portowy-reyee-p-29384.html>

## SWITCH POE RG-ES210GS-P 8-PORTOWY REYEE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>599,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>RG-ES210GS-P</b>  |
| Kod EAN          | <b>6971693275829</b> |

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 8-portowy przełącznik PoE RG-ES210GS-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 8 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

|              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECYFIKACJA | Porty LAN:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> <li>• 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Zarządzanie:                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Liczba wentylatorów:            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Diody LED:                      | Dioda STATUS, PoE, Link/Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Szybkość transmisji:            | 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink<br>1000 Mb/s - port SFP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Maksymalna sumaryczna moc:      | 120 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Wydajność przełączania:         | 20 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Szybkość przekierowań pakietów: | 14.8 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Tablica adresów MAC:            | 4k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Dostęp z telefonu komórkowego:  | Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Domyślny adres IP:              | 10.44.77.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Wybrane cechy:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul> |
|              | Certyfikaty:                    | CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Zabezpieczenia:                 | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi :<br>4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Obudowa:                        | Desktop, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie:         | 54 V DC / 2.4 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy:        | ≤ 130 W                                |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 45 °C                         |
| Waga:              | 0.55 kg                                |
| Wymiary:           | 202 x 104 x 28 mm                      |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE                         |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                          |