

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/transfornator-wideo-tr-1cdp2-p-27281.html>

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-1CD\*P2



Cena	<b>18,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TR-1CD*P2</b>
Kod EAN	<b>5902887024603</b>

### Opis produktu

TR-1CD\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

**Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu**

<b>W opakowaniu:</b>	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, Połączenie PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	100m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	4.43 MHz @ 0.24 dB 11 MHz @ 0.46 dB 21 MHz @ 1.03 dB 38 MHz @ 0.89 dB 42 MHz @ 0.89 dB 67.5 MHz @ 1.32 dB
Tłumienie:	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	