

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/transfomator-wideo-tr-1cp2-p-27746.html>

TRANSFOMATOR WIDEO TR-1C*P2



Cena	17,95 zł
Numer katalogowy	TR-1C*P2
Kod EAN	5902887011276

Opis produktu

TR-1C*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Kablowe
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 100 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	100 V
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.4 dB 11 MHz @ 0.61 dB 21 MHz @ 0.85 dB 38 MHz @ 1.22 dB 42 MHz @ 1.69 dB 67.5 MHz @ 1.92 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.012 kg
Wymiary:	47 x 16 x 15 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja