

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/transfomator-wideo-tr-1d-hdp2-p-26932.html>



TRANSFOMATOR WIDEO TR-1D-HD*P2

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	TR-1D-HD*P2
Kod EAN	5902887024610

Opis produktu

TR-1D-HD*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Kablowe
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Tłumienie:	40 dB @ 5 MHz, PAL, NTSC - UTP kat. 5e 11 MHz @ 0.65 dB 21 MHz @ 0.93 dB 38 MHz @ 1.26 dB 42 MHz @ 1.62 dB 67.5 MHz @ 2.28 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	42 x 15.9 x 23 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja