

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/transfomator-wideo-tr-1dp2-p-27744.html>



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D*P2

Cena	22,11 zł
Numer katalogowy	TR-1D*P2
Kod EAN	5902887011313

Opis produktu

TR-1D*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.	
W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, Analog PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 100 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	4.43 MHz @ 0.43 dB 11 MHz @ 0.65 dB 21 MHz @ 0.93 dB 38 MHz @ 1.54 dB 42 MHz @ 1.90 dB 67.5 MHz @ 2.10 dB
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
Tłumienie:	60 dB
CMRR (dB @ 5MHz):	75 Ω
Impedancja złącza koncentrycznego:	100 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie 0.09 m
Typ złącza koncentrycznego:	Zaciski kablowe
Typ złącza symetrycznego:	-10 °C ... 55 °C
Temperatura pracy:	< 95 %
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0.018 kg
Waga:	16 x 15 x 43 mm
Wymiary:	Dożywotnia gwarancja
Gwarancja:	