

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/transformator-wideo-tro-1400-p-27909.html>



TRANSFORMATOR WIDEO TRO-1/400

Cena	24,45 zł
Numer katalogowy	TRO-1/400
Kod EAN	5902887039713

Opis produktu

TRO-1/400 nie jest urządzeniem autonomicznym. Musi współpracować z TRN-1/400.

TRO-1/400 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP).

W nadajniku i odbiorniku następuje dopasowanie impedancji kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego, co zapewnia przesył wizji do 400m. Odbiornik TRO-1/400 wpuszcza do skrętki komputerowej napięcie stałe niestabilizowane (maksymalnie do 40V DC), które w nadajniku TRN-1/400 jest stabilizowane do wartości 12V DC, pozwalając na zasilanie kamer z termostatem.

Napięcie wejściowe:	max. 29 V AC / 1 A
Rodzaj urządzenia:	Aktywne / Odbiornik
Liczba kanałów:	1 Wideo
	1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Napięcie wyjściowe:	max. 40 V DC / 1 A
Zakres pasma wideo:	0 ... 50 MHz
Wybrane cechy:	Bezpiecznik zwłoczny 5x20, 2 A / 250 V
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza:	BNC Gniazdo Wideo
	Zaciski kablowe DC
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Zasięg zasilania:	