

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/wkretak-elektryczny-z-zestawem-bitow-wh-speed-eii-electric44318-izolowany-wiha-p-19734.html>



WKREТАK ELEKTRYCZNY Z ZESTAWEM BITÓW WH-SPEED-E/II-ELECTRIC/44318 IZOLOWANY WIHA

Cena	1 268,75 zł
Numer katalogowy	WH-SPEED-E/II-ELECTRIC/44318
Kod EAN	4010995443184

Opis produktu

Profesjonaliści wykonują połączenia śrubowe wiele razy dziennie i setki razy w tygodniu. Trudno dziwić się zatem, że skarżą się na bóle w nadgarstkach. Elektryczny napęd wkręta speedE® II chroni stawy i ścięgna, zwłaszcza podczas ciągłej pracy. Ponadto przyczynia się on do 3-krotnego zmniejszenia nakładu czasowego niezbędnego do wykonania połączenia. Dodatkową zaletą wkręta speedE II jest zintegrowana funkcja ochrony materiału. W przypadku delikatnych połączeń śrubowych, na przykład w plastikowych osłonach gniazdek wtykowych, nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia materiału. Wkrętak speedE II wyłącza się automatycznie przy osiągnięciu wartości 0,4 Nm, dając użytkownikowi pełną kontrolę i pozwalając na ręczne, ostateczne dokręcenie. Jeżeli dokręcanie wymaga większej siły, wkrętak speedE® drugiej generacji daje możliwość zwiększenia siły elektrycznej do 1,0 Nm za pomocą suwaka. Jeżeli wymagana jest jeszcze większa siła, wkrętak speedE® II można ustawić ręcznie nawet na 8 Nm bez ryzyka jego uszkodzenia. Podczas wkręcania wbudowana lampka LED zapewnia stałe oświetlenie i optymalną widoczność śruby. Lampkę LED o dużej mocy można więc wykorzystywać jako latarkę w słabo oświetlonych miejscach, załączając ją naciśnięciem przełącznika pierścieniowego. Większy przełącznik pierścieniowy, a także płynny ruch obrotowy, gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania. Łatwość pracy w połączeniu z ergonomicznym kształtem rączki SoftFinish® sprawiają, że wkrętak elektryczny speedE® II jest polecany przez niemieckich lekarzy i fizjoterapeutów ze stowarzyszenia AGR. Zestaw zawiera dwa czerwone bity slimBits, ładowarkę USB oraz dwa standardowe akumulatory typu 18500, które umożliwiają długotrwałą pracę.

Wkrętak :

Moment obrotowy:	0.30-0.45 Nm / 0.5-1.0 Nm - wybierany przełącznikiem
Prędkość obrotowa:	280 obr./min (bez obciążenia)
Wybrane cechy:	