

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/wzmacniacz-do-multiswitchy-ms-900-9-wejsc-9-wyjsc-signal-p-29834.html>



WZMACNIACZ DO MULTISWITCHY MS-900 9 WEJŚĆ / 9 WYJŚĆ SIGNAL

Cena	526,38 zł
Numer katalogowy	MS-900
Kod EAN	5907634515847

Opis produktu

MS-900 to profesjonalny wzmacniacz magistrali multiswitchowej dla dwóch pozycji satelitarnych i toru RTV. Przeznaczony do współpracy z multiswitchami serii SIGNAL PRO. Urządzenie MS-900 zostało zaprojektowane z myślą o **dużych i rozbudowanych instalacjach RTV-SAT**, w których wymagane jest kaskadowe łączenie wielu multiswitchy serii SIGNAL PRO.

Wzmacniacz **SIGNAL PRO MS-900** oferuje stosunkowo niewielkie, ale w pełni wystarczające wzmocnienie sygnału na poziomie **15 dB**, z możliwością **indywidualnej regulacji** dla każdego toru. Takie rozwiązanie pozwala instalatorowi **precyzyjnie** dopasować parametry pracy urządzenia do rzeczywistych warunków instalacji. Regulacja wzmocnienia umożliwia **optymalne zbilansowanie** niewielkich strat sygnału wynikających z kaskadowego łączenia kolejnych multiswitchy. Dzięki temu cały system zachowuje **stabilny poziom sygnału**, co przekłada się na niezawodny odbiór w każdym punkcie abonenckim

Wejścia:	8x 950 MHz ... 2150 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz
Wyjścia:	8x 950 MHz ... 2150 MHz , 1x 47 MHz ... 862
Wzmocnienie odgałęzienia SAT:	15 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	0 ... 15 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	
Wzmocnienie odgałęzienia TV:	15 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	-5 ... 15 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	
Szumy własne:	< 6 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	110 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	105 dBμV
Zasilanie urządzeń:	
Zasilanie przedwzmacniaczy:	
Przejście DC (maks.):	
Wybrane cechy:	Możliwość indywidualnej regulacji wzmocnienia dla każdego toru sygnałowego
Zasilanie:	20 V DC / 85 mA
Pobór mocy:	1.7 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Wymiary:	220 x 125 x 45 mm
Waga:	0.43 kg
Producent / Marka:	SIGNAL
Gwarancja:	2 lata