

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/zasilacz-impulsowy-48v3a55-p-26963.html>

## ZASILACZ IMPULSOWY 48V/3A/5.5



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>80,01 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>48V/3A/5.5</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887021466</b> |

### Opis produktu

Zasilacz impulsowy, przeznaczony do urządzeń IP zasilanych w standardzie PoE

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Identyfikator modelu:                       | 48V/3A/5.5                    |
| Napięcie wejściowe:                         | 220 - 240 V AC                |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: | 50 / 60 Hz                    |
| Napięcie wyjściowe:                         | 48.0 V DC                     |
| Prąd wyjściowy:                             | 3.0 A                         |
| Moc wyjściowa:                              | 144.0 W                       |
| Średnia sprawność podczas pracy:            | 88.0 %                        |
| Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):     | 80.1 %                        |
| Zużycie energii w stanie bez obciążenia:    | < 0.21 W                      |
| Złącze:                                     | Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie |
| Zabezpieczenia:                             | Przeciążeniowe                |
| Diody sygnalizacyjne:                       |                               |
| Obudowa:                                    | Desktop - Tworzywo sztuczne   |
| Temperatura pracy / wilgotność względna:    | 0 ... 55 °C / 10 ... 90 %     |
| Waga:                                       | 0.500 kg                      |
| Wymiary:                                    | 136 x 58 x 40 mm              |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                        |