Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/zbiornik-balastowy-do-montazu-paneli-fotowoltaicznych-gram-box-p-23270.html



ZBIORNIK BALASTOWY DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH GRAM-BOX

Cena	**333,82 zł**
Numer katalogowy	**GRAM-BOX**
Kod EAN	**5902887072680**

Opis produktu

Balastowy system montażu paneli fotowoltaicznych GRAM-BOX to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do użytku na powierzchniach płaskich oraz dachach skośnych o nachyleniu do 10 stopniZbiorniki napełniane cieczą są dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze w czasie montażu od standardowych systemów wykorzystujących metalowy stelaż oraz betonowe bloczkiBrak ostrych krawędzi bardzo mocno zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia poszycia dachu, a dzięki niewielkiej wadze zbiornika przed napełnieniem, jego transport do docelowego miejsca montażu nie sprawia problemówPo ustawieniu elementów w miejscu docelowym oraz przytwierdzeniu do nich paneli, zbiorniki należy dopełnić wodą sieciowąW celu zwiększenia stabilności konstrukcji można zastosować dodatkowe listwy usztywniające, montowane za pomocą śrub M8 do dedykowanych wpustów znajdujących się w przedniej oraz tylnej ścianie zbiornika

System może być użytkowany również zimą, przy ujemnych temperaturachNa etapie produkcji zbiorniki są wstępnie napełniane odpowiednią ilością koncentratu niemarznącegoPo rozcieńczeniu w czasie dopełniania wodą, stężenie środka w pojemniku pozostaje odpowiednio wysokie, aby uniemożliwić zamarznięcie wodyZbiornik jest dostarczany użytkownikowi wraz z koncentratem glikolowym i waży 10 kg dlatego dla ustalenia zalecanej masy 60 kg należy do zbiornika dolać 50 l wody sieciowej, co przenosi się na uzyskanie zalecanej masy i stężenia roztworu glikolowego równego 10.7%

W górnej części zbiornika zostały przytwierdzone szyny montażowe z wpustami na śruby M8Nachylenie płaszczyzny wyznaczonej szynami do podłoża wynosi 21°Szyny montażowe są w pełni kompatybilne z systemami mocowań odpowiednimi do mostów trapezowych

Uwaga!W zestawie **nie znajdują się** listwy stabilizujące, śruby ani uchwyty do montażu paneli fotowoltaicznychOdpowiednie akcesoria należy dobrać i zakupić osobno - zgodnie z wymiarami montowanych paneli

Materiał:	Tworzywo sztuczne
Pojemność zbiornika:	60 l
Nachylenie powierzchni panelu względem podłoża:	21 °
Maksymalne nachylenie powierzchni montażu:	10 °
Wybrane cechy:	