

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth-2wire-a-set2-komplet-2-szt-atte-p-19582.html>



ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET2 KOMPLET 2 SZT ATTE

Cena	629,29 zł
Numer katalogowy	ETH-2WIRE-A-SET2
Kod EAN	5902143691709

Opis produktu

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów, np. jednej pary skrętki UTP

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieoptymalna. Urządzenia umożliwiają instalację telefonów VOIP na istniejącym okablowaniu telefonicznym, wykorzystanie istniejącego przewodu telefonicznego do przesyłu danych Ethernet, wymianę domofonu na wideodomofon. Moduł ETH-2wire-A-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH-2wire-A-RX2. Kamery bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH-2wire-A-RX2 na końcu linii. Moduł nadajnika ETH-2wire-A-TX można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER.

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 posiada możliwość pracy z prędkością 100 Mbps - 300 m lub 10 Mbps - 800 m. Port wyjściowy LAN pracuje w standardzie 802.3af/at oraz 802.3bt.

Złącza:	1 szt. RJ45
Porty LAN:	1 szt. RJ45 i 1 z 2 diod LED (z zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 ... 12 AWG)
Listwa zaciskowa:	ETH-2WIRE-A-TX : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) : 15 W ("+-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) Power DATA - 2-wire ETH-2WIRE-A-RX2 : PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) DATA - 2-wire
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps
Zasięg transmisji:	300 m @ 100 Mbps : 2-wire, 800 m @ 10 Mbps : 2-wire 100 m @ UTP : Switch POE - ETH-2WIRE-A-TX 200 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX2 - Kamera IP
Diody sygnalizacyjne:	LAN (RJ-45) PoE (RJ-45) 2-wire 2-wire 10 Mbps
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe - LAN, DATA Przeciążeniowe - PoE Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX

Wzrostanie:cechy:

Przebieg: np.: w puszce instalacyjnej - ETH-2WIRE-A-RX2
Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
Pełna transparentność dla sieci
Możliwość transmisji Ethernet za pomocą 2 dowolnych żył przewodu
Niewielki rozmiar urządzenia i kształt umożliwiający montaż w niewielkich