

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/zestaw-odciagow-na-i-poziom-odciagowy-mk-15odc-1-p-24886.html>



ZESTAW ODCIĄGÓW NA I POZIOM ODCIĄGOWY MK-1.5/ODC-1

Cena	1 117,73 zł
Numer katalogowy	MK-1.5/ODC-1
Kod EAN	5902887057618

Opis produktu

Komplet odciągów do wykonania pierwszego poziomego odciągowego dla konstrukcji wieloelementowych wykonanych z segmentów MK-1.5. Odciągi są przeznaczone do montażu pomiędzy 4 a 5 elementem kratowym.

Zawartość zestawu:

- 3x Kołnierz,
- 18x Śruba M8x40 z nakrętką,
- 6x Kausza na linkę \varnothing 5mm,
- 3x Lina stalowa \varnothing 5mm, 12m - zakuta z jednej strony, z zapasem,
- 9x Zacisk do linki \varnothing 5mm ,
- 3x Szkle 0,75T,
- 3x Śruba rzymska M10 oko-oko

Procedura łączenia:

- Kołnierz skręcamy pomiędzy 2 sekcjami masztu MK-1.5 (pomiędzy 4 a 5 elementem kratowym)
- Przez otwór mocujący w kołnierzu przekładamy szklę przetyczką w stronę masztu
- Do szekli mocujemy linkę odciągową zakutym końcem (tam gdzie jest obstalowana kausza)
- Wolny koniec linki (ten bez kauszy) przekładamy przez kauszę założoną na śrubę rzymską
- Wolny koniec śruby rzymskiej kotwimy poprzez oko do fundamentu (element mocujący zależy od kotwienia - po stronie klienta)
- Wybieramy luz na linkę, zakładamy 3 zaciski linowe i dokręcamy. Należy przy tym pamiętać żeby pierwszy zacisk "na luzno" ściągnąć jak najbliżej kauszy - tak by linka przylegała ładnie po całym obwodzie i dopiero dokręcić. Nie wybranie luzu może skutkować zsunieniem się linki z kauszy i niepoprawnym działaniem połączenia lub w długiej perspektywie przetarciem się linki. Zaciski oddalamy od siebie o około 30cm, a pozostały zapas linki obcinamy lub buchtujemy - gdyż może się przydać przy zmianie lub przesunięciu punktów kotwienia masztu
- Procedurę kończymy wybierając pozostały luz śrubą rzymską do lekkiego napięcia linki (około 100kg siły maksymalnie). Znaczne przekroczenie napięcia linki może doprowadzić do deformacji stopy masztu (stalowy trójkąt), lub zerwać gwinty na hakach/kotwach stalowych w fundamentach

Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem poprawki na długoterminową korozję linki - siła zrywająca dla nowego zestawu wynosi 800kg na jedną linkę

Zastosowanie:	MK-1.5
Długość linki:	3 x 12 m
Średnica linki:	5 mm
Grubość kołnierza:	8 mm
Waga:	5.61 kg

Producent / Marka:
Gwarancja:

DELTA
3 lata