

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/zintegrowany-inteligentny-system-zarzadzania-i-monitoringu-w-obudowie-hermetycznej-smbox01-r-eu-uniview-p-31577.html>



ZINTEGROWANY INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA I MONITORINGU W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ SMBOX01-R-EU UNIVIEW

Cena	15 780,59 zł
Numer katalogowy	SMBOX01-R-EU
Kod EAN	6937096358736

Opis produktu

Zintegrowane urządzenie zarządzające SMBOX01-R-EU łączy w sobie 8-kanalowy rejestrator sieciowy ze switchem PoE, inteligentny moduł zarządzania energią, przełącznik zasilania, grzałkę, wentylator i lampę ostrzegawczą w jednej przemysłowej obudowie hermetycznej. Obudowa umożliwia montaż i podłączenie większości modeli głośników sieciowych i kamer IP. Produkt stanowi kompletne rozwiązanie typu plug&play dla placów budowy, odległych lokalizacji i obiektów tymczasowych.

Po każdej stronie obudowy znajdują się dwa przyłącza umożliwiające zamocowanie w sumie 4 kamer z użyciem uchwytów ściennych. Piąte przyłącze znajduje się od dołu obudowy i umożliwia zamontowanie kamery PTZ lub głośnika sieciowego. Głośnik sieciowy można zamontować również na górze skrzyni, co daje możliwość łącznej instalacji 5 kamer i głośnika w jednym punkcie. Po skonfigurowaniu urządzeń, skrzynkę z podłączonym sprzętem można przenieść w dowolne miejsce.

Wewnątrz obudowy znajdują się miejsce do zamontowania routera 4G/LTE oraz dysku SSD lub HDD. W dolnej części znajduje się wentylacja (z filtrem przeciwpylowym), która pomaga odprowadzać ciepło w lecie oraz wodoodporna uszczelka wzdłuż drzwiczek i wyjścia kablowego dla każdej z kamer.

Użytkownicy mogą zdalnie monitorować stan pracy skrzynki zarządzającej i podłączonych do niej urządzeń oraz otrzymywać powiadomienia alarmowe za pośrednictwem aplikacji mobilnej i chmury EZCloud. Gdy system zarządzający wykryje rozłączenie sieci, automatycznie wyłączy urządzenia sieciowe i uruchomi je ponownie (automatyczny restart portów wyjściowych). Możliwy jest również manualny restart portu wyjściowego. Jeśli urządzenia takie jak kamera IP lub głośnik IP są uszkodzone, użytkownicy mogą ręcznie ponownie uruchomić port wyjściowy zasilania za pośrednictwem aplikacji mobilnej i chmury EZCloud.

Produkt wyposażony jest w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, wyłącznik automatyczny i funkcję ochrony oprogramowania, tworząc trójwarstwowy mechanizm ochronny, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, takim jak wyładowania atmosferyczne, zwarcia, przepięcia i przeciążenia.

Standard:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	8
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

	- Detekcja człowieka - Detekcja dźwięku
Realizowane przez detektor:	• detekcja twarzy (max 500 000 twarzy w bazie) • detekcja pojazdu • SIPS (Ultra Motion Detection) - zaawansowane funkcje detekcyjne • SPIS (Smart Intrusion Prevention) - Inteligentne funkcje wykrywania włamania - wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • UMD (Ultra Motion Detection) - zaawansowane funkcje detekcji ruchu • Detekcja dymu i temperatury • detekcja pożaru • liczenie ludzi • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • VCA - obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Monitorowanie ruchu • mapa ciepła
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja UNV-Link • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link
Dostęp z komputera PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Obsługiwane dyski twarde:	• 1 x 16 TB SATA 2.5 ", 3.5 " HDD / 1 x 4 TB SATA 2.5 " SSD
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1 - 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Funkcja Smart Search, AcuSearch
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
USB:	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 2

	• Wyjście zasilania 12 V DC / 2.5 A - Router • Port SFP • Tryb AI PoE - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • Nadzór napięcia zasilania • Termostat (wbudowana grzałka oraz wentylator) • Detekcja statusu drzwi • Światło ostrzegawcze - Czerwone i niebieskie diody LED • Harmonogram nagrywania • Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych • Pamięć zdarzeń : 1 500 000 - SIP / detekcja pojazdu, 500 000 - detekcja twarzy • Obsługa do 5 baz danych pojazdów, łącznie z 25 000 zdjęć pojazdów • Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów • Wykrywanie sabotażu wideo
Wzrost bezpieczeństwa:	• Nadprądowe • Nadciężeniowe • Przeciężeniowe • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA - Czas odpowiedzi wejścia ; 25 ns • Ogranicznik przepięć : 6 kV
Obudowa:	Hermetyczna, Jakość przemysłowa
Klasa szczelności:	IP56
Switch POE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	75 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 247.2 W
Temperatura pracy:	• -40 °C ... 60 °C @ HDD • -40 °C ... 70 °C @ SSD
Waga:	~ 16 kg (bez kamer)
Wymiary:	• 650 x 424 x 230 mm • 190 x 55 mm - przestrzeń ze slotem dla routera
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	2 lata